



200产品参数

形式	四冲程、水冷、直列、增压	气缸数	6	8	12	16
缸径/行程	200×270mm	排量	50.892L	67.856L	101.784L	135.68
最低燃油消耗率	197g/kW·h	机油消耗率	0.8 g/kW·h			
启动方式	气启动	怠速	350±50 r/min			
发火顺序	顺时针旋转1-4-2-6-3-5 逆时针旋转1-5-3-6-2-4	烟度	≤1.0 RB			
噪声	≤110dB(A)	排放标准	IMO TIER II			
曲轴旋转方向(面向自由端)	顺/逆时针	柴油机大修期	20000 h			



项目	单位	机型							
		6L27/38		7L27/38		8L27/38		9L27/38	
进气方式		增压中冷							
气缸数		6		7		8		9	
缸径×行程		270×380							
活塞总排量	L	130.8		152.6		174.4		196.2	
压缩比		15.9							
额定转速	r/min	800		800		800		800	
燃油		HFO/MDO	MGO	HFO/MDO	MGO	HFO/MDO	MGO	HFO/MDO	MGO
额定功率	KW	2040	2190	2380	2555	2720	2920	3060	3285
最低燃油消耗率	g/KWh	185(HFO/MDO)/184(MGO)							
额定工况燃油消耗率	g/KWh	188	191	188	191	188	191	188	191
机油燃油消耗比	%	< 0.4							
冷却方式		海、淡水双循环							
启动方式		气动马达							
曲轴旋转方向(从飞轮端看)		顺时针							
外形尺寸	L	mm	5070	5515	5960	6405			
	W	mm	2035	2035	2035	2035			
	H	mm	3555	3687	3687	3687			
	H*	mm	2500	2500	2500	2500			
净质量	t	29	32.5	36	39.5				